

Versatilidad, inteligencia y fiabilidad al máximo.

La TASKalfa 3554ci es el socio ideal para un entorno empresarial en constante cambio. Destaca por su óptimo rendimiento, con un mantenimiento mínimo y lo último en materia de seguridad. Su pantalla táctil de 10,1" y el nuevo e intuitivo diseño de interfaz de usuario hará de su funcionamiento algo sumamente sencillo.



TASKalfa 3554ci



Multifunctional Color A3

35/35 ppm para A4 (Color / B/N)

Resolución de 4.800 x 1.200 dpi

Especificaciones

GENERAL

Multifuncional KYOCERA TASKalfa Láser Color, Plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de control: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (25,65 cm), altavoz de notificación de trabajos, con ángulo de giro 15° - 90°

Velocidad (páginas por minuto): hasta 35/17 páginas por minuto A4/A3, velocidad de copia e impresión a doble cara de 35 páginas A4 por minuto

Resolución: 4800 dpi x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escáner/copia)

Tiempo de calentamiento: 18 segundos

Tiempo de primera impresión: 5,9/7,7 segundos en B/N / Color

Tiempo de primera copia: 6,3/8,5 segundos o menos en B/N / Color (DP), aprox. 5,3/7,0 segundos o menos en B/N / Color (cristal de exposición)

Procesador: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Memoria: estándar 4GB, 32GB SSD, opcional 320GB o 1TB

Interfaces estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az soporte), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras de eKUIO para servidor de impresión opcional o fax system opcional, ranura para LAN inalámbrico opcional, ranura para tarjeta SD opcional, etiqueta NFC

Dimensiones (An x P x Al): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Peso: Aproximadamente 90 kg

Fuente de alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: imprimiendo: 590 W; copiando: 590 W; modo reposo: 40 W; modo ahorro de energía: 0.5 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de medida 1 metro)
Copiando/imprimiendo en color: 49.0 dB(A)
Stand-by: 35dB(A)

Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas utilizan como referencia un papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel: By-pass 150 hojas, 52 - 300g/m², (banner 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner máx. 304.8 x 1,220 mm, depósito de papel universal: 2 x 500 hojas, 52 - 300g/m², depósito superior: A6R - A4R, depósito inferior: A6R - SRA3, capacidad máx. con opciones: 7,150 hojas A4

Dúplex: de serie 60 - 256 g/m², SRA3 - A6R

Capacidad de salida: 500 hojas cara abajo, máx. 5.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X Versión 10.9 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF417)

Funciones de impresora: impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución

Impresión móvil: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1 - 9,999

Zoom: 25 - 400 % en incrementos del 1%

Relaciones de aumento y reducción preestablecidas: 5 reducciones / 5 ampliaciones

Modo exposición: manual, 17 pasos

Ajuste de imagen: texto + foto, foto, texto, diagrama/mapa

Funciones digitales: escanea una-copia-varias, clasificación electrónica, modo 2in1, 4in1, repetición de imagen, numeración de página, modo portada, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, función de salto de página en blanco, copia ID, borrado texto manuscrito y resaltado.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidades: escaneo a e-mail, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD (Driver WIA de red)

Velocidad: 200 ipm (300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170)

Resolución de escáner: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color

Tamaño máx de escáner: A3, Ledger

Reconocimiento de original: texto, foto, texto + foto, texto tenue, optimizado para OCR

Tipos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptados, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: máx. 33.6 kbps

Tiempo de transmisión: menos de 3 segundos (IBIG)

Velocidad de escaneo: 2,0 segundos o menos

Tamaño máximo del original: A3/Ledger, banner: 1.600mm

Método de compresión: IBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, transmisión y recepción encriptada, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, sondeo de envío y recepción, emisión, diagnóstico remoto, Internet fax opcional, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

CONSUMIBLES

Capacidad media de tóner en base al 5% de cobertura en A4

Tóner TK-8375K: tóner microfino negro para 30.000 páginas A4

Tóner TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y: tóner microfino cian, magenta, amarillo para 20.000 páginas A4

Grapas: SH-10, 5000 x 3 grapas, BF-730, DF-7100, DF-7120 SH-12, 5000 x 3 grapas, DF-7140

Bote de tóner residual WT-8500: 40.000 hojas (en base a una cobertura del 5%, b/n: color = 7:3)

OPCIONES

Fax System 12

Kit de Internet Fax (A) AC

Scan Kit (A) AC: escaneo a PDF texto (OCR embebido) o MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 50 hojas de 45-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (dúplex), A5R - A3, banner de hasta 1.900 mm

DP-7150 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 140 hojas, 35-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (dúplex), A6R-A3, banner de hasta 1.900 mm

DP-7160 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada), 320 hojas de 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (dúplex), A6R-A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7170 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada con sensor ultrasónico), 320 hojas de 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (dúplex), A6R-A3, banner de hasta 1.900mm

DT-730(B): bandeja de documentos

PF-7120: depósito de papel lateral: 3,000 hojas, A4, 60-300 g/m²

PF-7140 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PF-7150 Depósito de papel: 2 x 1.500 hojas, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Carta.

DF-7100 Finalizador interno: máx. 500 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3; grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7120 Finalizador de documentos: máx. 1.000 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7140 Bandeja principal: 4.000 hojas A4; bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

PH-7C/PH-7D: Perforador para DF-7120 / DF-7140 2/4 agujeros / 45-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B): buzón departamental para DF-7140, 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Plegadora en V y en C para DF-7140: plegado en V: 52-256 g/m², A3, B4, A4R; plegado en V: máx. 20 hojas (64 páginas, 60-90 g/m²); plegado en V sin grapas: máx. 5 hojas (60-90 g/m²); plegado en C: máx. 5 hojas (60-120 g/m², A4R); plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas, (91-120 g/m²)

JS-7100 Separador de trabajos: separador de trabajos internos de 100 hojas, 52-300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: bandeja de desplazamiento interior de 250 hojas, 52-300 g/m², A6R - SRA3

PH-7120 Perforador interno: para finalizador interno DF-7100

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: NK-7120 teclado numérico

UG-33 AC: compatibilidad ThinPrint

UG-34 AC: emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter) USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: Interfaz de Red Inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-50: Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: Interfaz LAN Inalámbrica (802.11b/g/n)

Tapa de pantalla (E)

CB-7210M: mesa de metal

La TASKalfa 3554ci incorpora componentes de alta durabilidad que garantizan un trabajo eficiente y solvente para satisfacer los exigentes requerimientos de los entornos de oficina. La TASKalfa 2554ci proporciona una efectiva productividad y una gran flexibilidad al tiempo que garantiza un mínimo impacto medioambiental.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA - C/Manacor, 2 - 28290 Las Rozas - Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 - Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 - 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

ENERO2021DSTASKALFA3554CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.es